



**SPA
GONFLABLE**

△ SPEN



SPA GONFLABLE
ASPEN

Spa pour 4 personnes

GARANTIE

2 ANS





SPA ASPEN

Un spa gonflable optimisé pour les petits espaces

Compact et élégant grâce à son format carré, ce spa gonflable est idéal pour **4 personnes**. Élégant et robuste, l'Aspen dispose d'un **revêtement ultra-résistant en PVC laminé similicuir** et d'un liner intérieur **perle**.

L'Aspen est livré avec un bloc moteur intelligent et économique à trois fonctions : **Chauffage, Massage et Filtration**.

Vous allez aimer son **design**, adorer son bain bouillonnant et apprécier **son petit prix !**

2 cartouches de filtration incluses



Assise extra-confortable
PVC 0.6mm avec mousse.



Bâche isotherme & sécurisée
PVC laminé avec feuille d'aluminium isolante.



Structure design & ultra-résistante
Design unique avec finition similicuir.



Prise de sécurité 10 mA
100% sécurisée contre les risques électriques. Intègre un disjoncteur différentiel 10 mA.



110 buses d'air
Parfait pour un moment de détente.



Bloc moteur intelligent
Fonction de régulation automatique de la température.

SERVICE APRÈS-VENTE



By **Poolstar**

- Remplacement de la pompe en 72 heures.
- Montage et démontage en moins de 5 minutes.
- Système révolutionnaire. La pompe peut être retirée sans vider le spa.

Spécifications techniques

Référence	SP-ASP130C
Capacité	4 personnes
Dimensions extérieures	168x168 cm
Dimensions intérieures	128x128 cm
Hauteur	70 cm
Niveau d'eau	44-47 cm
Volume d'eau	700 L
Buses d'air	110 buses
Liner extérieur	PVC laminé avec finition similicuir
Liner intérieur	PVC Perle
Protection au sol	Tapis en tissu synthétique
Couverture	PVC laminé 0,6 mm avec feuille d'aluminium
Boucles	Fermeture sécurisée avec boucles spéciales
Panneau de contrôle	Panneau digital intégré
Alimentation	240V~50Hz
Pompe	Pompe à air et à bulles: 650 W
	Bruit pompe air : 68 dB à 1 m
	Pompe de filtration : 40 W
	Bruit filtration : 55 dB à 1 m
Réchauffeur	Débit de filtration : 1200 L/h (320 gal/h)
	Puissance: 1500 W / 1.5°C - 2.5°C/ heure
	Température maximale: 42°C
Conditions d'utilisation	5°C & plus
Certification	CE / GS
Double isolation du réchauffeur	

REVENDEUR AGRÉÉ

