

MODÈLES	PURE LITE 4	PURE LITE 5	PURE LITE 8
Volume max*	15 m3	20 m3	35 m3
Puissance restituée (air 27°C / eau 27°C)	3,5 kW	5 kW	8,5 kW
COP (air 27°C / eau 27°C)	4,5	4,4	4,7
Puissance restituée (air 15°C / eau 27°C)	3,9 kW	3,8 kW	3,9 kW
Température minimum de fonctionnement	7°C	7°C	7°C
Débit d'eau	3,5 m3	3,5 m3	5,7 m3
Température extérieure mini-maxi en °C	0 à 35	0 à 35	0 à 35
Pression sonore à 10m	46 dB(A)	46 dB(A)	48 dB(A)
Tension d'alimentation	220-240V / 1ph / 50Hz	220-240V / 1ph / 50Hz	220-240V / 1ph / 50Hz
Puissance absorbée	0,78 kW	1,14 kW	1,81 kW
Intensité nominale en A	3,4	4,9	7,9
Section de câble	3 x 2.5mm2	3 x 2.5mm2	3 x 2.5mm2
Compresseur	Rotatif Hitachi	Rotatif Hitachi	Rotatif Hitachi
Échangeur	Titane et PVC	Titane et PVC	Titane et PVC
Habillage	ABS	ABS	ABS
Raccord unions fournis	50 mm	50 mm	50 mm
Gaz réfrigérant	R410A	R410A	R410A
Contrôleur de débit à palette	Oui	Oui	Oui
Vitesse du ventilateur	830 - 870 tr/min	830 - 870 tr/min	830 - 870 tr/min
Dimensions	L 75 x l 29 x H 50 cm	L 93 x l 35 x H 55 cm	L 100 x l 36 x H 62 cm
Poids net	32 kg	36 kg	77 kg