

R3™

Nettoyage du fond jusqu'à 9 x 5 m



Ses atouts

- Mobilité optimisée grâce aux ailerons
- Moteur d'aspiration puissant grâce au diaphragme Dia Cyclone breveté
- Equipé d'une roue antiblocage pour déjouer les pièges (escaliers, angles, échelles, bonde de fond...)
- Technologie brevetée Twist and Lock

Accessoires inclus dans le pack :

- Tuyaux Twist Lock 10 m
- Roue anti-blocage
- Testeur de débit
- Vanne de réglage automatique de débit (skimmer)



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Longueur de tuyau	10 sections de 1 m
Cycle de nettoyage	6h conseillées - 3x2 h
Fonctionnement	Diaphragme Diacyclonique
Largeur nettoyée	30 cm
Puissance mini pompe filtration	1/2 CV idéalement 3/4 CV
Vitesse de déplacement	6,5 m/min

Réf **BAR-200-0034** REP **B** **187 €HT**

PIECES DE RECHANGE



1



2

N°	REF	DESIGNATION	REP	€HT
1	ESF-201-0002	Tuyau générique Ø 38 - Jeu de 12 x 1 m	B	49,10
1	BAR-201-0411	Jeu de tuyaux R3/T5 Duo - 6 sections de 1 m	CPSL	115,40
2	BAR-201-0413	Diaphragme Dia Cyclonique - Pour R3 et T5 Duo	C	47,60

PIEGE A FEUILLES CYCLONIQUE



- Aspiration cyclonique
- Corps transparent de grande capacité
- Compatible avec tous les aspirateurs hydrauliques (avec tuyau Twist Lock ou tuyau piscine standard)

Réf **BAR-200-0035** REP **B** **102 €HT**